



Тепловентилятор Тепломаш КЭВ-142М5W4 предназначен для отопления офисных, торговых, спортивных, административных, складских, промышленных, гаражных помещений, а также для предприятий автосервиса и животноводческих комплексов.

Благодаря элегантному внешнему виду и пластиковому корпусу тепловентилятор можно использовать в помещениях с дизайнерским интерьером.

Тепловые характеристики тепловентилятора приведены при температуре воздуха в помещении +15⁰С , и максимальном расходе воздуха

Водяной источник тепла;

Параметры питающей сети, В/Гц - 220/50;

Расход воздуха, м³/час - 5000;

Габаритные размеры, мм - 880 x 555 x 780;

Присоединительные размеры патрубков для подвода/отвода теплоносителя - 3/4";

Вес (без воды), кг - 28,2;

Максимальный ток, А - 2;

Потребляемая мощность двигателей, Вт - 420;

Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ(А) - 59;

Количество тепловентиляторов, подключаемых к одному пульту управления, шт. - 1



Тепловентилятор Тепломаш КЭВ-142М5W4 (режим вентилятора 50% и 100%)
Тепловентилятор Тепломаш КЭВ-142М5W4 (режим обогрева воды, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)
Тепловентилятор Тепломаш КЭВ-142М5W4