



Вентиляторы радиальные низкого давления ВР-80-75 предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей с температурой не выше плюс 80 °С, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, в системах кондиционирования воздуха и вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, а также для других целей в условиях умеренного (У) климата категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.

Агрессивность газовых смесей по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не должна быть выше агрессивности воздуха, содержание пыли и других твердых примесей не более 100 мг/³.

Обозначение вентилятора ВР-80-75 аналогично обозначениям ВЦ-4-75, ВЦ-4-70, ВР-86-77.

По желанию Заказчика возможно изготовление вентиляторов во взрывобезопасном исполнении.

(ТУ-4861-003-35263523-01)

Данные вентиляторы по своим габаритным размерам и техническим характеристикам полностью соответствуют вентиляторам с маркировкой ВЦ-4-70; ВР-80-70; ВР-86-77; ВЦ-4-75.

Обозначение вентилятора

Двигатель

мощность, кВт

об./мин.

ВР-80-75-2,5

(виброизоляторы ДО-38

по 4 шт на 1 вентилятор)

0,12

1500

0,37

3000

0,55

0,75

ВР-80-75-3,15

0,25

1500

0,75

1,1

3000

1,5

ВР-80-75-4

0,25

1000

0,75

1500

1,1

4,0

3000

5,5

7,5

ВР-80-75-5

0,55

1000

0,75

1,1

2,2

1500

3,0

ВР-80-75-6,3

1,5

1000

2,2

5,5

1500

7,5

В комплект поставки виброизоляторы не входят, поэтому при заказе необходимо отдельно оговаривать комплектность.