

Тепловентилятор Тепломаш КЭВ-2С51Е предназначен для обогрева офисных, торговых, производственных, складских и других помещений.



У этой модели установлен терморегулятор, позволяющий поддерживать температуру воздуха в помещении в диапазоне от +5 до +40°C.

В этой модели установлен нагревательный РТС-элемент, обеспечивающий саморегулирование потребляемой мощности

Температура окружающего воздуха - 40...+40°C

Относительная влажность воздуха при температуре 20°C не более 80%

Содержание пыли и других примесей в воздухе не более 10мг/м³

Не допускается присутствие в воздухе веществ, агрессивных по отношению к углеродистым сталям (кислоты, щелочи), липких и горючих веществ, а также волокнистых материалов (смолы, технические волокна).

Тепловентилятор предназначен для эксплуатации в помещениях категории В,Г,Д (ФЗ №123 от 22.07.2008, статья 26).

Допустимость эксплуатации завес в помещениях категории В1, В2, В3, В4 определяется проектантом по соответствию технических характеристик изделия (разделы 3-5 паспорта) требованиям нормативной документации (НПБ 105-03, ПУЭ и др.)

Модель тепловентилятора

КЭВ-2С51Е

Электрический источник



ила

Параметры питающей сети, В/Гц

220/50

Режимы мощности**, кВт

1/2

Расход воздуха, м³ /час

100

Подогрев воздуха**, °С

- режим вентилятора

- режим 30% тепловой мощности

- режим 50% тепловой мощности

- режим 70% тепловой мощности

- режим 100% тепловой мощности

-

-

29

-

59

Диапазон регулирования температуры воздуха,

+5...+40

Габаритные размеры, мм

- длина

- ширина

- высота

205

197

197

Вес, кг

2,4

Максимальный ток, А

8,7

Потребляемая мощность двигателя, Вт

25

Частота вращения, об/мин

2600

Звуковое давление на расстоянии 3м, дБ(А)

29

* режим вентилятора

** в соответствии с ГОСТ Р МЭК 335-1-94 при номинальном напряжении заданные параметры могут отличаться на $\pm 10\%$ от указанных.