



Цена 13285 руб.

Цена со скидкой: 10628 руб.

Технические характеристики

Режимы мощности: х/15/30 кВт.

Напряжение питания: 380 В.

Габариты (ШхВхГ): 390х510х595 мм.

Максимальный подогрев воздуха: 47⁰С.

Производительность по воздуху: 1700 м³/ч.

Вес: 25 кг

Назначение тепловентиляторов

Тепловентилятор Hintek T-30380 предназначен для быстрого обогрева и просушки производственных, торговых, складских, помещений. Тепловентилятор нагревает воздух в помещении многократно быстрее конвекционного радиатора той же мощности.

Направив **теповентилятор Hintek T-30380** в нужную сторону можно моментально создать зону с комфортными условиями.

Области применения тепловентиляторов

- Производство: тепло на рабочем месте - мастерские, цеха, бытовки и др.
- Офис, магазин: быстрый нагрев воздуха в помещении.
- Стройка: тепло в строящихся зданиях, локальный направленный обогрев. Просушка при штукатурных, малярных работах.

Конструктивные особенности тепловентиляторов

- Ступенчатое регулирование мощности.
- Регулирование температуры воздуха в помещении от 0 до 40°C.
- ТЭН из нержавеющей стали не сжигает кислород.
- Защита от перегрева.
- Прочный стальной корпус защищенный от коррозии.
- Бесшумный электродвигатель.
- У моделей 5 - 18 кВт в комплектацию входит евроразъем с ответной частью.

Тепловентилятор Hintek T-30380