



Воздухонагревательная установка ВНУ-65-01 УЗ

широко используются в инженерно-коммуникационных системах, а так же в промышленных, сельскохозяйственных и производственных объектах. Может использоваться для отопления гражданских сооружений различного назначения для обогрева воздуха или для создания воздушно-тепловых завес. Применяется для отопления сооружений воздухонагревательных установок, поддерживает температуру в течение заданного периода на том же уровне, обеспечивает быстрый и эффективный прогрев воздуха больших помещений. **Установка ВНУ-65-01 УЗ** соответствуют российским стандартам качества и безопасности, отличаются высокой производительностью и отличными эксплуатационными параметрами.

Установка ВНУ-65-01 УЗ

выполнена из соединенных на единой сварной раме с помощью конфузора калорифера водяного и вентилятора центробежного среднего давления ВЦ 14-46 (№3,15).

Теплоноситель- вода (перегретая/горячая), температурой до 190 градусов и давлением до 1.2 МПа. Калорифер нагревает воздух, вентилятор прогоняет его в отопительную/вентиляционную систему для распределения по помещению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация калорифером

Двигатель кВт/об/мин.

Произ-ть по воздуху, мЗ/ч

Давление, Па

Произ-ть по теплу (кВт), для температур графика по греющему теплоносителю 95/70°С

Температура воздуха, на входе /выходе, °С

Масса, кг не более

КСк 4-7

1,1/1500

3600

750

65,1

-20/32

155

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размеры, мм

a

b

c

d

500

532

727

775

