



Вентиляторы осевые ВО-18-287 предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей с температурой не выше плюс 40 °С, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, в системах кондиционирования воздуха и вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, а также для других целей в условиях умеренного (У) климата категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.

Агрессивность газовых смесей по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не должна быть выше агрессивности воздуха, содержание пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м³.

Данные вентиляторы по своим габаритным размерам и техническим характеристикам полностью соответствуют вентиляторам с маркировкой ВО-06-300, ВО-18-287, ВО-12-330, ВО-14-320.

Обозначение вентилятора

Двигатель

мощность, кВт

об./мин.

ВО	-	18	-
----	---	----	---

0,18

3000

ВО	-	18	-
----	---	----	---

0,12

1500

0,75

3000

ВО	-	18	-
----	---	----	---

0,25

1500

2,2

3000

ВО-18-287-5

0,37

1500

0,55

1500

1,1

1500

ВО	-	18	-
-----------	---	-----------	---

1,1

1500

2,2

1500

ВО	-	18	-
-----------	---	-----------	---

3,0

1500

ВО	-	18-287-10
-----------	---	------------------

11,0

1000

По желанию Заказчика возможно изготовление вентиляторов из нержавеющей стали, во взрывобезопасном исполнении, а также с реверсивным рабочим колесом.

Вентиляторы осевые ВО-18-287